

PRODUKTARK
WDH2 / WDH4



WDH

DX konvektor for vegg
til varme og kjøling
i skitne miljøer



- Effektkombinasjoner fra 8 - 31,5 kW • Enkel montering
- 4 mm lammelvstand • Enkelt vedlikehold • DX, ingen vanntilkobling
- Ingen fryserisiko • Tåler smuss og støv

WDH er en stillegående og effektiv konvektor med kjøle- og varmfunksjon. Perfekt for oppvarming og kjøling av lokaler og bygg med skitne og fuktige miljøer. Med 4 mm lammelvstand passerer smuss og støv gjennom konvektoren, og du slipper unødvendig vedlikehold. WDH leveres med kjøle- og varmfunksjon i hvit lakkert stålplate, og luftspjeld for vertikal justering. Passer til en rekke utedeler, og mange kombinasjoner for optimal luftspredning.

WDH	Målenhet		
Inndel		WDH2	WDH4
VARMEKAPASITET (Min-Maks)	kW	8,0 - 14,0	14,0 - 22,4
KJØLEKAPASITET (Min-Maks)	kW	7,1 - 12,5	12,5 - 20,0
DIMENSJONER (BxHxD)	mm	740 x 670 x 780	920 x 875 x 780
VEKT	kg	48	70
LUFTMENGDE	m³/h	2000	3500
LYDNIVÅ (SPL) *	dB(A)	52dB - 5m, 53dB - 3m	62dB - 5m, 64dB - 3m
STRØMTILFØRSEL		220 - 240V - 50Hz	220 - 240V - 50Hz
MAKS DRIFTSTRØM	A	0,6	0,95
TILFØRT EFFEKT	W	120	215
RØRSTØRRELSE		3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8" / 3/8" - 7/8" **
RØRSTØRRELSE DRENERING		1/2"	1/2"
MAKS RØRSTREKK	m	30	30
LAVESTE DRIFTSTEMPERATUR INN PÅ KONVEKTOR	°C	+10	+10
LAMELLELING	mm	4,0	4,0
KAPSLINGSKASSE	IP	44	44

KOMBINASJONER								
Utedel størrelse	71	100	112	125	140	200	230	250
WDH2	❖	❖	❖		❖	❖	❖	❖
WDH4				❖	❖	❖	❖	❖

Den totale effekten vil ikke overstige utedelens effekt. For mer informasjon se Guideline PAC IF EP.

*Lydnivå målr fritt rett fremfor inndelen. **Avhengig av utedel.

KASTELENGDER			
Driftsmodus	Målenhet		
Viftefunksjon	m	14	
Vifte + kjøledrift	m	11	
Vifte + varmedrift	m	8	Utgående luft 34°C / Romtemperatur 23°C

DIMENSJONER

Dimensjoner (mm)		
	Modell	
Posisjon	WDH2	WDH4
A	740	920
B	670	875
C	510	510
D	270	270
E	780	780
F	420	550
G	515	700
ØH	10	10



R410A

R32

Mitsubishi Electric Europe B.V. Norwegian Branch leverer varme-, kjøling- og ventilasjonssystemer over hele landet. Våre løsninger har høy kvalitet, lang levetid, og er fleksible. Vi har et stort landsdekkende forhandlernettverk. Vi tar forbehold om evt. trykkfeil og modellendringer. Se www.mitsubishielectric.no for behandling og gjenvinning av elektrisk og elektronisk avfall.