



DB-O

Split aggregater for små og mellomstore kjøle- og frysereom

- Kondenseringsaggregat (innedel) for gulv, vegg eller takmontering. Fordelager (innedel) takmontering
- Termistatisk ekspansjonsventil
- Leveres komplett med innedel, utedel og kabler fjernkontroll
- Svært presisjustert og rask installasjon
- Best overflatekapasitet ratio



Stor fleksibilitet ved installasjon

DB-O split aggregatene er egnet for utendørs installasjon og er konstruert for å egne seg til lagring av varer i små og mellomstore kjøle- og frysereom.

DB-O system består av to serier: MCE for kjølt (brake 223m³) and cooling +10°C og utgående temp. +10°C MCE for frys (brake 255m³) ved cooling -30°C og utgående temp. +10°C.

DB-O aggregatene er svært fleksible og vil passe de fleste behov innen kjøle- og frysereom.

Separat inn- og utedel gjør monteringen svært fleksibel i installasjon til f.eks. en fireveisdekkende aggregat som egner seg til utendørs installasjon. Ved forberedelse til DB-O aggregatene monteres i løst.

Utendørs leveres med kompressør eller semihermetisk kompressor, en beskytter av en motkondensering, isolert tilbehør som beskytter alle komponenter mot atmosfæriske påvirkninger.

Inneiden som er utstyrt med den termistatiske ekspansjonsventilen monteres i løst på kjøle- eller frysereom.

De små DB-O leveres med type "kabelbilde" kableddampere.

De store DB-O modellene leveres med kableddampere.

med en 10 flere vifter.

DB-O aggregatene leveres klare til bruk, fabrikktestet, forberedt med kaldmedie. Like enkelt som å montere en luft- luft varmepumpe.

DB-O aggregatene er enkle å sette opp for rask drift. Fjernkontrollpanelet har en brukervennlig grensesnitt som gjør enkelt å

Fjernkontrollpanelet er veggmontert og er en del av standardutrustningen, men som kan DB-O-systemet til et produkt som er svært effektivt, svært fleksibelt og med nok og enkel installasjon.

Standard konfigurasjon

- Innedel eller innedel/utedel kompressor
- 230V/50 Hz MCE1000 - MCE112 og MCE110 - MCE118 aggregater
- 400V/50 Hz innedel/utedel MCE115 - MCE117 og MCE120 - MCE121
- Akustisk vifte
- Kompressor varmefylling
- Kaldmedieeffektivt prosessert MCE100 - MCE112 og MCE110 - MCE120
- Kaldmedieeffektivt aggregat MCE115 - MCE117 og MCE120 - MCE121
- Kaldt fjernkontroll
- Termistatisk ekspansjonsventil
- Filter og vifte på innedel
- Fullt med kaldmedie
- Fordelager leveres med viften
- Varmefylling varmepumpe på aggregat for frys- og kjøleaggregat



Tilvalgsmuligheter

Størrelser:

- 230V/50
- 400V/50
- 208-230V/60
- 230V/50
- 208-230V/60
- 400-480V/60
- 415-480V/50
- 100-115V/60

Alternativt kondensator

- Varmekjølt kondensator

Generelle Shale

- Løst og viftestillem
- Rørtilbehør
- Kaldt kontrollpanel for 2-4 aggregater
- Fordelager for fjernkontroll
- Kaldt fjernkontroll for 2 aggregater med alternende drift